

AL

AL-01	AL-01N 230V	4 100
AL-01F	AL-01NF 230V s plovákem	4 600
AL-05	AL-05N 230V	5 400
AL-05F	AL-05NF 230V s plovákem	5 900
AL-05	AL-05N 400V	5 400
<i>Novinka</i>	AL-05NF 400V s plovákem	7 900
<i>Novinka</i>	AL-05LN 230V	5 500
<i>Novinka</i>	AL-05LNF 230V s plovákem	6 100
<i>Novinka</i>	AL-05LN 400V	5 500
<i>Novinka</i>	AL-05LNF 400V s plovákem	8 000
AL-21A	AL-21N 230V	6 500
AL-21AF	AL-21NF 230V s plovákem	7 100
AL-21A	AL-21N 400V	6 500
AL-21AF	AL-21NF 400V s plovákem	8 900
AL-22	DOPRODEJ 230/400V	9 900
<i>Novinka</i>	AL-31N 230V	6 500
<i>Novinka</i>	AL-31NF 230V s plovákem	7 100
<i>Novinka</i>	AL-31N 400V	6 500
<i>Novinka</i>	AL-31NF 400V s plovákem	8 900
AL-32	AL-32N 400V	11 300
<i>Novinka</i>	AL-32NF 400V s plovákem	14 300
<i>Novinka</i>	AL-23N 400V	11 900
<i>Novinka</i>	AL-23NF 400V s plovákem	14 900
AL-33	AL-33N 400V	11 900
<i>Novinka</i>	AL-33NF 400V s plovákem	14 900
<i>Novinka</i>	AL-43N 400V	11 900
<i>Novinka</i>	AL-43NF 400V s plovákem	14 900
<i>Novinka</i>	50AL21,5 WD 400V	15 700
<i>Novinka</i>	50AL22,2 WD 400V	17 200
<i>Novinka</i>	80AL21,5 WD 400V	17 100
<i>Novinka</i>	80AL22,2 WD 400V	18 600
<i>Novinka</i>	80AL23,7 WD 400V	26 300
<i>Novinka</i>	100AL25,5 WD 400V	47 300
<i>Novinka</i>	100AL27,5 WD 400V	53 300

V ceně čerpadel AL je zahrnuto 10m (15m) kabelu a obal

BF

BF-01U	BF-01UN 230V	4 100
BF-01UF	BF-01UNF 230V s plovákem	4 600
BF-05AU	BF-05UN 230V	5 400
BF-05AUF	BF-05UNF 230V s plovákem	5 900
BF-05AU	BF-05UN 400V	5 400
<i>Novinka</i>	BF-05UNF 400V	7 900
BF-21AU	BF-21UN 230V	6 500
BF-21AUF	BF-21UNF 230V s plovákem	7 100
BF-21AU	BF-21UN 400V	6 500
BF-21AUF	BF-21UNF 400V s plovákem	8 900
BF-21AP	BF-21PN 230V	6 800
BF-21APF	BF-21PNF 230V s plovákem	7 300
BF-21AP	BF-21PN 400V	6 800
BF-21APF	BF-21PNF 400V s plovákem	9 400
<i>Novinka</i>	BF-31UN 230V	6 500
<i>Novinka</i>	BF-31UNF 230V s plovákem	7 100
<i>Novinka</i>	BF-31UN 400V	6 500
<i>Novinka</i>	BF-31UNF 400V s plovákem	8 900
BF-32U	BF-32UN 400V	11 500
<i>Novinka</i>	BF-32UNF 400V s plovákem	14 300
BF-32P	BF-32PN 400V	12 500
<i>Novinka</i>	BF-32PNF 400V s plovákem	15 300
<i>Novinka</i>	BF-33UN 400V	11 900
<i>Novinka</i>	BF-33UNF 400V s plovákem	14 800
BF-33P	BF-33PN 400V	12 700
<i>Novinka</i>	BF-33PNF 400V s plovákem	15 400

V ceně čerpadel BF je zahrnuto 10m kabelu a obal.

SS nerez - mat. 316

SS-05A	230V	11 900
SS-05AF	230V s plovákem	12 500
SS-05A	400V	11 900
SS-05AF	400V s plovákem	14 500
SS-21A	230V	15 200
SS-21AF	230V s plovákem	15 900
SS-21A	400V	15 200
SS-21AF	400V s plovákem	17 300

SF nerez - mat. 316

SF-05AU	230V	11 900
SF-05AUF	230V s plovákem	12 500
SF-05AU	400V	11 900
SF-05AUF	400V s plovákem	14 500
SF-21AU	230V	15 200
SF-21AUF	230V s plovákem	15 900
SF-21AU	400V	15 200
SF-21AUF	400V s plovákem	17 300
SF-32U	400V	29 900
SF-32P	400V	29 900
SF-32P	500V	29 900
SF-33U	400V	32 900
SF-33P	400V	32 900
SF-33P	500V	32 900
SF-35U	400V	42 300

V ceně čerpadel SS a SF je zahrnuto 10m kabelu a obal.

L vrtulová čerpadla

L-30.5	400V	10 700
L-41	400V	12 100
L-62	400V	20 100
L-63	400V	21 800
L-200A	400V	46 000
L-250A	400V	59 000
L-300A	400V	74 200

V ceně čerpadel L je zahrnuto 10 m kabelu a obal.

AS a AG

AS-215	50ASH21,1 230V	13 900
AS-215	50ASH21,1 400V	13 900
<i>Novinka</i>	50ASH21,5 400V	19 500
<i>Novinka</i>	50ASH22,2 400V	21 300
AS-32A	80ASN21,5 400V	17 900
AS-33A	80ASN22,2 400V	19 500
AS-33A	80ASN22,2 500V	19 500
AS-35	80ASN23,7 400V	24 500
AS-35	80ASN23,7 500V	24 500
AS-255	80ASH25,5 400V	42 900
<i>Novinka</i>	100ASL23,7 400V	26 000
AS-255N	100ASN25,5 400V	40 600
AS-275N	100ASN27,5 400V	43 800
<i>Novinka</i>	150ASL25,5 400V	43 700
<i>Novinka</i>	150ASL27,5 400V	47 900
AG-33A	80AGN22,2 400V	24 100
AG-35	80AGN23,7 400V	29 400
<i>Novinka</i>	80AGH25,5 400V	49 400
<i>Novinka</i>	100AGN27,5 400V	50 500

V ceně čerpadel AS a AG je zahrnuto 15 m kabelu, 8 až 10 m, nestandardní délky požární hadice a obal.

Typy 100 a 150AS jsou bez požární hadice!!

AF

AF-04U2	50AFU20,4 400V	7 900
AF-04U4	50AFU40,4 400V	10 600
<i>Novinka</i>	50AFU20,4L 400V	8 700
AF-08U2	50AFU20,8 400V	8 900
AF-08U4	50AFU40,8 400V	11 200
<i>Novinka</i>	50AFU20,8L 400V	9 900
AF-15AU2	80AFU21,5 400V WD*	17 400
AF-15AU4	80AFU41,5 400V WD*	21 000
<i>Novinka</i>	80AFU21,5L 400V WD*	19 100
AF-15AP2	80AFP21,5 400V WD*	17 900
AF-15AP4	80AFP41,5 400V WD*	21 500
<i>Novinka</i>	80AFU22,2 400V WD*	19 100
SF-22AU4	80AFU22,2 400V WD*	29 500
<i>Novinka</i>	80AFU22,2L 400V WD*	20 700
AF-22AP4	80AFP42,2 400V WD*	30 000
SF-33P2	80AFP22,2 400V WD*	19 500
AF-35A2	80AFU23,7 400V WD*	24 900
AF-37AU4	80AFU43,7 400V WD*	34 000
AF-37AP4	80AFP43,7 400V WD*	34 000
AF-55U4	100AFU45,5 400V WD*	52 400
AF-55E4	100AFE45,5 400V WD*	52 400
AF-75E4	100AFE47,5 400V WD*	64 800
AF-610	AF-610 400V WD*	84 900
AF-615	AF-615 400V WD*	129 000
AF-M620	AF-M620 400V WD*	149 000
AF-M630	AF-M630 400V WD*	219 000
AF-815	AF-815 400V WD*	139 000
AF-820	AF-820 400V WD*	149 000
AF-L830	AF-L830 400V WD*	307 000
AF-1030	AF-1030 400V WD*	xx
AF-1040	AF-1040 400V WD*	xx
AF-1050	AF-1050 400V WD*	xx
AF-1430	AF-1430 400V WD*	xx
AF-1440	AF-1440 400V WD*	xx
AF-1650	AF-1650 400V WD*	xx
AF-1660	AF-1660 400V WD*	xx

V ceně čerpadel AF je zahrnuto 15m kabelu (50AF - 10m) a obal.

*WD - detektor vody v ucpávce ve standardu

xx - cena a termín dodání na dotaz

Příslušenství

Spouštěcí zařízení

T2-50	3 100
T 50C, D, E, F	4 200
T 50C, E+TE5	5 200
T2-80	5 200
T 80C, D	6 400
T 100/80	6 900
T 100A	8 500
T 100/150	18 700
T 150	22 200
T 200	30 600
T 200E	33 400
T 250	53 100
T 350	110 800
T 400	116 000

ST2-50 nerez	11 900
ST2-80 nerez	19 500
ST80 nerez	25 300

Spouštěcí zařízení obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodičích tyčí a 3m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nebo nestandardní délku nerezového řetězu.

Příplatek za vodící tyče	Kč/m
tyče T2-50 - TR28 x 2	320
tyče T 50 - 33,7 x 3	430
tyče T2-80, T80, 100/80 - TR38 x 2	490
tyče TOS 100,150,200 - TR57 x 2	720
tyče T 250	xx
tyče T 350,400	xx

materiál DIN 1.4301

xx - cena a termín dodání na dotaz

Přípl.za prodloužený řetěz	Kč/m
T2-50, T50, T2-80, T80	290
T 100	370
T 150	640

Kulové zpětné klapky

DN	
32 ART.17 PN 10 závit	1 600
40 ART.17 PN 10 závit	1 600
50 ART.17 PN 10 závit	2 000
65 ART 17 PN 10 závit	2 900
80 ART 17 PN 10 závit	4 200
50 ART,16R PN 16 příruba	2 100
65 ART,16R PN 16 příruba	3 000
80 ART,16R PN 16 příruba	4 000
100 ART,16R PN 16 příruba	4 800
125 ART,16R PN 16 příruba	8 200
150 ART,16R PN 16 příruba	10 400
200 ART,16R PN 16 příruba	15 800

ART 17-kulová zp. klapka s čistícím otvorem

Požární hadice

Hadice nestandardních délek	Kč/m
C 52 hadice	50
B 75 hadice	90
A110 hadice	200

K dispozici jsou různé nestandardní délky(8 až 18m).

Ovládací rozvaděče

Pro jímky a čerpadla bez WD	
QTD10/5kW-A-AR (400V)	11 500
QTD10/7kW-A-AR (400V)	12 000
QTD10/10kW-A-AR (400V)	12 500
QTD20/5kW-A-AR (400V)	13 800
QTD20/7kW-A-AR (400V)	14 500
QTD20/10kW-A-AR (400V)	19 000
QMD20/2,2kW-A-AR (230V)	10 000

Čerpadla s WD detektorem	
QTD10/5kW-A-AR+DS	13 800
QTD10/7kW-A-AR+DS	14 200
QTD10/10kW-A-AR+DS	14 600
QTS10/28A-T-AR+DS	18 000
QTSE10/36A-T-AR+DS	22 000
QTSE10/50A-T-AR+DS	26 000
QTD20/5kW-A-AR+DS	24 500
QTD20/7kW-A-AR+DS	26 500
QTD20/10kW-A-AR+DS	28 000
QTSE20/28A-T-AR+DS	34 000
QTSE20/36A-T-AR+DS	40 000
QTSE20/50A-T-AR+DS	50 000

Vybavení ovládacího rozvaděče QTD (400V) :

10 jedno čerpadlo,
20 dvě čerpadla - pravidelné střídání stykač, nastavitelná proudová ochrana, vypínač hlavní vypínač, možnost připojení až 4 plováků výstup na poruchovou signalizaci nastavení citlivosti sond
DS - připojení WD detektoru vody v ucpávce
QTSE - rozvaděč pro Y/D

Vyhodnocovací jednotka pro WD.

Relé TR 01-60	2 300
---------------	-------

Vyhodnocovací jednotka pro MTP

Relé TR 01-60 (800 kV)	2 300
------------------------	-------

Pro čerpadla AF615 a větší velikosti

Plováky

FS2-1-A-5m	1 100
FS2-1-A-10m	1 400
FS2-1-A-15m	1 600
FS2-1-A-20m	1 800

FS - plovák se silikonovým kabelem a mikrospínačem - "šiška"

Prodloužení kabelu čerpadla

do 5 m navíc	700
do 10 m navíc	900
do 15 m navíc	1 100
do 20 m navíc	1 300

HCP do průřezu 4x1,5 mm

Hrdla pro požární hadici

hrdlo C 52 - vnější 2"závit	160
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	160
2" trubka s hrdlem C52	450
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	220
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	220
redukce z B 75 na C52	340

Trubka s hrdlem je pro čerpadla kde nelze našroubovat hrdlo C52 přímo do příruby výtlačku.

Vodárna TQ

TQ 200	3 900
TQ 400	4 600
TQ 800	5 900
TQ 1500	10 300
TQ 2200	11 700

Vodárna s fr.měníčem TQIC

TQIC 400	14 900
TQIC 800	16 100
TQIC 1500	24 500
TQIC 2200	29 400

TPH

TPH 25T 2KNF	20 800
TPH 25T 3KNF	27 100
TPH 25T 4KNF	29 900
TPH 25T 5KNF	35 600
TPH 50T 2KNF	34 700
TPH 50T 3KNF	39 900
TPH 50T 4KNF	43 500

Monobloková nerezová čerpadla z materiálu AISI 316.

PW

PW 100	1 950
PW 250	2 60

SP	4" čerpadla do vrtaných studní					Příslušenství	
	kompletní čerpadlo 400V	čerpadlo 230V	samostatná hydraulika	elektromotor 400V	elektromotor 230V	Kabel	rozběhová skříňka s kondenzátorem
SP-0514	10 870	12 040	5 080	6 450	6 680	600	960
SP-0521	12 360	13 540	6 870	6 450	6 680	600	960
SP-0528	14 340	15 640	8 740	6 900	7 230	600	980
SP-0536	18 410	19 850	12 460	8 020	8 450	600	1 020
SP-0542	19 800	21 240	14 130	8 020	8 450	600	1 020
SP-1009	10 810	11 990	4 800	6 450	6 680	600	960
SP-1013	12 150	13 330	6 300	6 450	6 680	600	960
SP-1018	13 650	14 940	7 580	6 900	7 230	600	980
SP-1023	15 680	17 120	8 860	8 020	8 450	600	1 020
SP-1028	17 290	19 320	9 490	9 350	10 470	600	1 070
SP-1033	18 940	20 980	11 690	9 350	10 470	600	1 070
SP-1040	22 960	26 320	13 550	11 580	13 250	750	1 870
SP-1048	24 820	28 190	15 790	11 580	13 250	750	1 870
SP-1806	10 170	11 350	4 030	6 450	6 680	600	960
SP-1809	11 300	12 480	5 280	6 450	6 680	600	960
SP-1812	12 420	13 710	6 100	6 900	7 230	600	980
SP-1815	13 970	15 410	6 810	8 020	8 450	600	1 020
SP-1818	14 610	16 050	7 580	8 020	8 450	600	1 020
SP-1822	15 950	17 980	7 880	9 350	10 470	600	1 070
SP-1825	16 700	18 730	8 780	9 350	10 470	600	1 070
SP-1833	21 460	24 830	11 750	11 580	13 250	750	1 870
SP-1845	29 640	—	15 030	17 700	—	750	—
SP-1852	31 250	—	16 950	17 700	—	750	—
SP-2504	9 850	11 030	3 640	6 450	6 680	600	960
SP-2506	10 280	11 450	4 160	6 450	6 680	600	960
SP-2508	11 030	12 320	4 540	6 900	7 230	600	980
SP-2512	13 430	14 880	6 170	8 020	8 450	600	1 020
SP-2517	15 730	17 770	7 520	9 350	10 470	600	1 070
SP-2521	18 410	21 780	7 880	11 580	13 250	750	1 870
SP-2525	19 260	22 640	8 910	11 580	13 250	750	1 870
SP-2533	26 970	—	11 820	17 700	—	750	—
SP-2542	28 840	—	14 060	17 700	—	750	—
SP-4005	12 420	13 710	6 420	6 900	7 230	600	980
SP-4007	14 560	16 000	7 840	8 020	8 450	600	1 020
SP-4010	17 660	19 690	10 150	9 350	10 470	600	1 070
SP-4012	21 350	24 720	11 630	11 580	13 250	750	1 870
SP-4015	23 220	26 590	13 870	11 580	13 250	750	1 870
SP-4018	27 180	—	16 050	13 910	—	750	—
SP-4021	32 430	—	18 370	17 700	—	750	—
SP-4025	34 990	—	21 450	17 700	—	750	—
SP-4030	xx	—	25 170	—	—	750	—
SP-4037	xx	—	30 440	—	—	750	—
SP-7505	15 570	17 610	7 640	9 350	10 470	600	1 070
SP-7507	19 590	22 960	9 510	11 580	13 250	750	1 870
SP-7510	27 610	—	12 590	17 700	—	750	—
SP-7513	30 070	—	15 540	17 700	—	750	—
SP-7518	xx	—	20 600	—	—	750	—
SP-7525	xx	—	25 000	—	—	750	—

xx - cena a termín dodání na dotaz

V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem. Cena za 1 m kabelu na dotaz.

Ovládací rozvaděče

QMD10/2,2kW-A-CMS2 (230V)	5 800
QTD10/3,7kW-A-CMS2 (400V)	5 800
QTD10/5,0kW-A-CMS2 (400V)	6 700
QA/60C (400V) 2 - 8A	4 500
Sonda SL 1/50 k AQ/60C kabel 50m	650

Vybavení rozvaděče QTD (400V) a QMD (230V) CMS2 :

stýkač, nastavitelná proudová ochrana, ochrana proti chodu na suchu hlavní vypínač, vstupy pro vnější ovládací prvky (tlakový spínač nebo plovák)

Vybavení QA (400V):

stýkač, nastavitelná proudová ochrana, možnos připojení čidel, plováku či tlakového spínače v režimu vyprazdňování nebo naplňování (nebo kombinace obou) hlavní vypínač

Automatické tl. stanice TPH s fr. měničem

ATS s jedním čerpadlem a frekvenčním měničem	230V	18 800	TPH2T2KSIC x2	230V	56 000
TPH2T3KSIC	230V	18 900	TPH2T3KSIC x2	230V	57 000
TPH2T4KSIC	230V	19 000	TPH2T4KSIC x2	230V	60 000
TPH2T5KSIC	230V	22 500	TPH2T5KSIC x2	230V	62 000
TPH2T6KSIC	230V	24 000	TPH2T6KSIC x2	230V	63 000
TPH4T2KSIC	230V	17 800	TPH4T2KSIC x2	230V	56 000
TPH4T3KSIC	230V	18 800	TPH4T3KSIC x2	230V	59 000
TPH4T4KSIC	230V	24 000	TPH4T4KSIC x2	230V	62 000
TPH4T5KSIC	230V	25 000	TPH4T5KSIC x2	230V	65 000
TPH4T6KSIC	230V	26 000	TPH4T6KSIC x2	230V	68 000
TPH8T2KSIC	230V	26 000	TPH8T2KSIC x2	230V	68 000
TPH8T3KSIC	230V	27 000	TPH8T3KSIC x2	400V	77 000
TPH8T4KSIC	400V	35 000	TPH8T4KSIC x2	400V	81 000
TPH8T5KSIC	400V	36 000	TPH8T5KSIC x2	400V	84 000
TPH12T2KSIC	400V	28 000	TPH12T2KSIC x2	400V	72 000
TPH12T3KSIC	400V	34 000	TPH12T3KSIC x2	400V	78 000
TPH12T4KSIC	400V	38 000	TPH12T4KSIC x2	400V	86 000
TPH25T2KSIC	400V	48 000	TPH25T2KSIC x2	400V	117 000
TPH25T3KSIC	400V	51 000	TPH25T3KSIC x2	400V	123 000
TPH25T4KSIC	400V	63 000	TPH25T4KSIC x2	400V	138 000
TPH25T5KSIC	400V	66 000	TPH25T5KSIC x2	400V	144 000
TPH25T6KSIC	400V	71 000	TPH25T6KSIC x2	400V	153 000
TPH50T2,5KSIC	400V	66 000	TPH50T2,5KSIC x2	400V	150 000
TPH50T4KSIC	400V	74 000	TPH50T4KSIC x2	400V	165 000
TPH50T5KSIC	400V	80 000	TPH50T5KSIC x2	400V	195 000

Platnost ceníku od 1.1.2012 do 31.12.2012

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč bez DPH za kus.

Katalogy čerpadel HCP Vám rádi zašleme.

Při výši fakturace nad 10.000,-Kč bez DPH je doprava po celé

ČR zdarma. Minimální výše faktury je 500,-Kč.

Při faktuře do 500,-Kč účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč.

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu

cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit

tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty čerpadel HCP najdete na www.k-h.cz.

Případné technické dotazy Vám zodpovíme na telefonu 585 435 210 - 1.

Ochrana 1f motoru Franklin čerpadla SP

SubTronic	SC 0,37kW	230V	3 000
	SC 0,55kW	230V	3 100
	SC 0,75kW	230V	3 200
	SC 1,1kW	230V	3 500
	SC 1,5kW	230V	3 800
	SC 2,2kW	230V	4 600

Detekce běhu za sucha, auto-reset, hlídání přepětí a podpětí, nadproudová ochrana, ochrana proti zacyklování a chybnému startu. Rozběhový kondenzátor.

V případě objednání této ochrany k čerpadlu SP na 230V

bude odečtena z čerpadla cena rozběhové skříňky s kondenzátorem.

CENÍK ČERPADEL



2012



HCP PUMP

WALRUS

KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU