



GD-400

230V

GD-400-230V

Poz	Název dílu	Číslo dílu	SAP	Materiál	Specifikace	ks	CZK/ks	EUR/ks
01	kabel+vývodka	E01-1032-3	E01-0103HEERA10-0	H07RN-F	3G 1,0mm ² - 10m, E pr.9,2 RA	1	1 300,-	53,1
01	kabel+vývodka(krátká)	E01-1032-4	E01-0103HEERA11-0	H07RN-F	3G 1,0mm ² - 10m, E pr.9,2 RA	1/F,FV	1 300,-	53,1
02	vývodka T dvojitá	G02-1G01-0	G02-0B020000002-0	PP+G30	B-19,5-34,5	1/F,FV	100,-	4,1
03	horní kryt	I03-1G01-0	I03-0125IC00000-0	ADC12 (AL-alloy)	I125-C-61	1	360,-	14,7
04A	kryt kabelové vývodky	A04-1E11-0	A04-0B034000000-0	SUS 304	B-34-8 RA	1	50,-	2,1
04B	kryt kabelové vývodky (plov.)	A04-1E21-0	A04-0B028000000-0	SUS 304	B-28-5 RA	1	50,-	2,1
06	těleso ložiska horní	D06-1G01-0	D06-0125IC00000-0	SECD (steel + Zn)	I125-P-23.6	1	150,-	6,2
07	stator	E07-0722-0	E07-0E20412B900-0		125*65*40-2P 0,4kW 1f 12B-1	1	3 060,-	124,9
09	rotor	A09-0722-0	A09-0E0151B0000-0	SUS 410	2P-64.3*15*39-165-1f B	1	700,-	28,6
10	tepelná ochrana	E10-1074-0	E10-0H112000006-0		AC12-04XB	1	420,-	17,2
14	kondenzátor	E14-0110-0	E14-0R011450X00-0		R-11uF*450V-85°C-pr.40*60-UVC	1	210,-	8,6
15A	plovák+vývodka (prov.F)	E15-1G01-0	E15-0FQHV0RA010-0	H07RN-F	3G1-0,45M-pr.9,2-RA	1/F	870,-	35,6
15A	plovák+vývodka (prov.FV)	E15-1G11-0	E15-0FWHA0RA010-0	AGMA-W-H07RN-F	3G1-0,3M-pr.9-RA	1/FV	1 820,-	74,3
15B	držák vertikálního plováku	S15-1G11-0	S15-0G034000000-0	SUS 304	G-34-F	1/FV	730,-	29,8
16	plášť motoru	I16-1G01-0	I16-0125IC00000-0	ADC12 (AL-alloy)	I125-C-118	1	700,-	28,6
17	olejová náplň	I17-7600-0	I17-0DS32AWS000-0		ISO VG32, NO76	0,2	80,-	3,3
18	plášť čerpadla	D18-1G01-0	D18-0125UZ00100-0	SPCE	125U-1f-158.5	1	1 300,-	53,1
20A	ložisko horní	F20-2013-0	F20-06201A00000-0		6201 ZZ	1	130,-	5,4
20B	ložisko spodní	F20-2023-0	F20-06202A00000-0		6202 ZZ	1	140,-	5,8
21	mechanická ucpávka	F21-1142-0	F21-0B014NS0000-0	SiC/SiC+CA/CE	ED560N-M14 SiC	1	870,-	35,6
23	těleso ucpávky	I23-1G01-0	I23-0125I000000-0	ADC12 (AL-alloy)	I125-30-44	1	630,-	25,8
24	pouzdro gufera	A24-0711-0	A24-0012T000001-0	SUS 304	pr.12/17x10	1	160,-	6,6
25	gufero	F25-1701-0	F25-0S170300600-0	NBR	SC-17x30x6	1	90,-	3,7
26	spirála	G26-1G01-0	G26-0125I200000-0	EPDM	I125-2"-40.5	1	520,-	21,3
27	oběžné kolo	G27-0721-0	G27-022045U0000-0	TPUT195AP+SPCC	2"2P-0,4kW 50Hz-U-100,5	1	540,-	22,1
28	sací víko	G28-1G01-0	G28-0125I200000-0	EPDM	I125-2"-8	1	600,-	24,5
29	otěruvzdorná deska	G29-1G01-0	G29-0038P000000-0	EPDM	P-38*120-8	1	280,-	11,5
31	sací síto	A31-1G01-0	A31-0180U000001-0	SUS 304	U-180*62*6	1	780,-	31,9
37	hrdlo výtlačku	I37-2074-T	I37-02074TF0000-0	ADC12 (AL-alloy)	2"-74-T-PF (LOT2-74)	1	470,-	19,2
41	rukojeť	G41-1G01-0	G41-0U110000000-0	ABS	U-110-60	1	110,-	4,5
47A	těsnění tělesa ucpávky	G47-0851-0	G47-0AG110N0000-0	NBR	O-kroužek 109,4x3,1	1	30,-	1,3
47B	těsnění pláště čerpadla	G47-1703-0	G47-0AA166N0000-0	NBR	O-kroužek 171,12x2,62	1	50,-	2,1
47C	těsnění horního krytu	G47-1G01-0	G47-0B0121N0000-0	NBR	B-0121(121*6)-N	1	80,-	3,3
47D	těsnění rukojeti	G47-1G11-0	G47-0DD110E0000-0	EPDM	D-D-110-E	1	40,-	1,7
47F	těsnění výpustné zátky	G47-0102-0	G47-0B0010P0000-0	HDPE	B-0010(10*2)-P	1	20,-	0,9
47G	průchodka vodičů	G47-0236-0	G47-0EE023N0000-0	NBR	E-E023(22.5*6)-N	1	30,-	1,3
47H	těsnění hrdla výtlačku	G47-2074-0	G47-0DF074N2000-0	NBR	D-F-074-N-2	1	20,-	0,9
47I	těsnění vývodky T	G47-035N-0	G47-0DG035N0000-0	NBR	D-G-035-N	1	30,-	1,3
49A	kabelová vývodka	G49-1E01-0	G49-0R034093A00-0	neoprene	R34-9.3A RA	1	130,-	5,4
49A	kabelová vývodka (krátká)	G49-1E01-1	G49-0R034000004-0	neoprene	R34-9.3A-F RA	1/F,FV	130,-	5,4
49B	kabelová vývodka (plov.)	G49-1E21-0	G49-0R028093A02-0		R-28-9.3A-F RA	1/F,FV	140,-	5,8
52A	vymezovací podložka	H52-6201-0	H52-0A620100000-0	high carbon steel	6201	1	20,-	0,9
52B	podložka ložiska	H52-6202-1	H52-0B015000001-0	SUS 304	6202-15	1	20,-	0,9
53A	podložka	H53-4013-0	H53-0A041000001-0	SUS 304	pr.4 (pr.4,3/9,9-1) A-M4-1	3	20,-	0,9
53B	podložka	H53-1003-0	H53-0A051000001-0	SUS 304	pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5	2(4)	20,-	0,9
53C	podložka	H53-1005-0	H53-0A081600000-0	SUS 304	pr.8 (8,5/15,9-1,5)	7	20,-	0,9
53D	podložka O.K.	H53-1005-2	H53-0B081900000-0	SUS 304	pr.8 (8,3/19-1,5) B-M8-1	1	20,-	0,9
54A	pružná podložka	H54-4013-0	H54-0A040000000-0	middle carbon steel	pr.4	1	20,-	0,9
54B	pružná podložka	H54-1004-0	H54-0A060000000-0	SUS 304	pr.6	3	20,-	0,9
54C	pružná podložka O.K.	H54-1005-0	H54-0A080000000-0	SUS 304	pr.8	1	20,-	0,9
55A	šroub 6HR	H55-0515-0	H55-0A050150000-0	SUS 304	M5x15 A	2	20,-	0,9
55B	šroub 6HR	H55-0625-0	H55-0A060250000-0	SUS 304	M6x25 A	3	20,-	0,9
55C	šroub 6HR	H55-0850-0	H55-0A080500001-0	SUS 304	M8x50 (A-M8*50(22))	3	30,-	1,3
55D	šroub 6HR	H55-0870-0	H55-0A080700000-0	SUS 304	M8x70 (A-M8*70(22))	2	40,-	1,7
55E	šroub imbus	H55-0620-1	H55-0B060200000-0	SUS 304	M6x20 B	3	20,-	0,9
55F	šroub imbus	H55-1020-1	H55-0B100200000-0	SUS 304	M10x20 B	1	60,-	2,5
55G	šroub	H55-0406-3	H55-0C040060002-0	low carbon steel	M4x6 C	2	20,-	0,9
55H	šroub	H55-0408-3	H55-0C040080001-0	SS41	M4x8 C	2	20,-	0,9
55I	šroub	H55-0520-2	H55-0H050200000-0	SUS 304	M5x20 H	2/F,FV	20,-	0,9
55J	šroub	H55-0550-2	H55-0C050500000-0	SUS 304	M5x50 C	2/F,FV	20,-	0,9
56	uzavřená matice	H56-6082-0	H56-0B080000000-0	SUS 304	M8	3	20,-	0,9
64B	držák kondenzátoru	H64-2007-0	D13-0B040000000-0	carbon steel + Zn	B-40	1	40,-	1,7

/F - počet kusů pro typ GD-400F

/FV - počet kusů pro typ GD-400FV