



AL-21N

400V

Poz	Název dílu	Číslo dílu	SAP	Materiál	Specifikace	ks	CZK/ks	EUR/ks
01	kabel+vývodka	E01-1042-0	E01-0104HE0BC10-0	H07RN-F	4G 1,0mm <sup>2</sup> - 10m, pr.9,8 BC	1	1 090,-	43,6
02	kabelová vývodka	G02-0811-0	G02-0A020000000-0	PC+PBT+10%fiber	A35-10,2	1(2)	60,-	2,4
03	horní kryt	B03-0711-0	B03-0123SP00010-0	FC 200	S123-P-68-106	1	550,-	22,0
03	horní kryt	B03-1711-1	B03-0123SP00009-0	FC 200	S123-P-68F	(1)	570,-	22,8
06	těleso ložiska horní	B06-1711-0	B06-0123SP00007-0	FC 200	S123-P-22	1	290,-	11,6
06	těleso ložiska horní	B06-1714-0	B06-0123SP00015-0	FC 200	S123-P-22-3fCE s plovákem	(1)	290,-	11,6
07	stator	E07-1779-1	E07-0D2084DBA00-0		123*65*50-2P0,75kW3f	1	2 230,-	89,2
09	rotor	A09-1732-2	A09-0D0193B0001-0	SUS 420J2	2P-64,4*18,5*49-227-3f B	1	1 030,-	41,2
10	tepelná ochrana	E10-1174-1	E10-0H311000005-0		AC31-08W0 (K133A)	1	820,-	32,8
15A	plovák+vývodka	E15-0624-1	E15-0FQHB0BC010-0		3G1-0,58m-pr.8,9-BC s plov.	(1)	690,-	27,6
15B	řídící panel plováku	E15-1400-1	E15-01400240003-0	trafo+stykač	provedení s plovákem	(1)	2 950,-	118,0
16	plášť motoru	A16-1711-0	A16-0123SP00003-0	SUS 304	S123-P-155	1	660,-	26,4
17	olejová náplň	I17-7600-0	I17-0DS32AWS000-0		SUPER 32AWS	0,2l	80,-	3,2
19	těleso ložiska spodní	B19-1711-0	B19-0123SP00001-0	FC 200	S123-P-47-61-123	1	780,-	31,2
20A	ložisko horní	F20-2023-0	F20-06202A00000-0		6202 ZZ	1	130,-	5,2
20B	ložisko spodní	F20-3033-0	F20-06303B00000-0		6303 ZZ C3	1	210,-	8,4
21	mechanická ucpávka	F21-1151-0	F21-0B015NS0002-0	SiC/SiC+CA/CE	ED560N-M15 SIC1.2	1	1 080,-	43,2
23	víko spirály	B23-1711-0	B23-0123S000002-0	FC 200	S123-30-17,5	1	360,-	14,4
25	gufero	F25-2301-0	F25-0S230350600-0	NBR	SC-23x35x6	1	60,-	2,4
26	spirála	B26-1711-0	B26-0123S200005-0	FC 200	S123-2"-95	1	820,-	32,8
27	oběžné kolo	B27-1771-0	B27-022085U0002-0	FC 200	2"2P-0,75kW50Hz-U-113	1	460,-	18,4
31	sací síto	A31-1711-0	A31-0168U000000-0	SUS 304	U-168*65*pr.10	1	500,-	20,0
36	výtlačná příruba	B36-3511-0	B36-02096RF0000-0	FC 200	B2"-96R2-PF	1	280,-	11,2
41	rukojeť A	A41-1711-1	A41-0U110000000-0	SUS 304 + NBR	U-110-48	1	200,-	8,0
41	rukojeť B	G41-0811-0	G41-0U106000000-0	ABS	U-106-50	1	60,-	2,4
46	pero oběžného kola	F46-4413-0	A46-0B040401300-0	SUS 304	4x4x13	1	50,-	2,0
47A	kabelová průchodka	G47-0681-0	G47-0EC010N0000-0	NBR	pr.9,5x19	1(2)	20,-	0,8
47B	těsnění kabelové vývodky	G47-0891-0	G47-0AH020N0000-0	NBR	O-kroužek 19,2x2,85	1(2)	20,-	0,8
47C	těs.spodního lož.tělesa	G47-1791-0	G47-0AG085N0000-0	NBR	O-kroužek 84,4x3,1	1	30,-	1,2
47D	těsnění horního krytu	G47-0921-0	G47-0AH118N0000-0	NBR	O-kroužek 118x3,1	1	40,-	1,6
47E	těsnění pláště motoru	G47-0911-0	G47-0AH121N0001-0	NBR	O-kroužek 120,5x2	1	40,-	1,6
47F	těsnění výtlačné přírubby	G47-3531-0	G47-0DF096N2000-0	NBR	D-F-096-N-2"	1	40,-	1,6
47G	těsnění spirály	G47-1741-0	G47-0DH153N0000-0	NBR	D-H-153-N	1	50,-	2,0
49	těsnění kabelu	G49-0801-0	G47-0AB009N0000-0	NBR	O-kroužek 9x3	1(2)	20,-	0,8
52	vymezovací podložka	H52-6202-0	H52-0A620200000-0	high carbon steel	6202	1	20,-	0,8
53A	podložka	H53-4013-0	H53-0A041000001-0	SUS 304	pr.4 (pr.4,3/9,9-1) A-M4-1	2	20,-	0,8
53B	podložka	H53-1003-0	H53-0A051000001-0	SUS 304	pr.5 (5,4/9,8x1) A-M5	2(4)	20,-	0,8
53C	podložka	H53-1004-0	H53-0A061300000-0	SUS 304	pr.6 (6,5/12,4-1,5) A-M6	8(9)	20,-	0,8
53D	podložka	H53-1007-0	H53-0A102000000-0	SUS 304	pr.10 (10,6/19,7-2) A-M10	4	20,-	0,8
53E	podložka ložiska	H53-6203-0	H52-0B017000000-0	SS 400	6203-17	1	20,-	0,8
54	pružná podložka	H54-1030-0	H54-0A100000000-0	SUS 304	pr.10	1	20,-	0,8
55A	šroub	H55-0412-3	H55-0C040120000-0	SS41	M4x12 C	2	20,-	0,8
55B	šroub zemnicí	H55-0508-3	H55-0C050080000-0	SS41	M5x8 C	1	20,-	0,8
55C	šroub	H55-0515-2	H55-0C050150000-0	SUS 304	M5x15 C	2(4)	20,-	0,8
55D	šroub 6HR	H55-0612-0	H55-0A060120000-0	SUS 304	M6x12 A	5	20,-	0,8
55E	šroub 6HR	H55-0620-0	H55-0A060200000-0	SUS 304	M6x20 A	6	20,-	0,8
55F	šroub 6HR	H55-1040-0	H55-0A100400000-0	SUS 304	M10x40 A	2	30,-	1,2
55G	dlouhý šroub	H55-9065-0	H55-0Z061750000-0	SUS 304	M6x175x20 Z	4	90,-	3,6
55H	výpustná zátka	H55-3204-0	H55-0E070100000-0	SUS 304	PT 1/4"x10	1	60,-	2,4
56	matice	H56-6102-0	H56-0A100000000-0	SUS 304	M10	3	20,-	0,8
64A	držák kabelu	H64-2008-0	H64-0A021000000-0	SUS 304	A21	1(2)	30,-	1,2

V závorkách jsou uvedeny počty kusů pro provedení s plovákem.